

Fogsand ogräshämmande

Torkad krossad återvunnen betong för fogning av marksten. Betongens alkalitet försvårar för ogräs att börja gro. Den krossade strukturen på kornen ger en bra låsning av markstenen. Ger även viss bindning igen när fukt tillkommer som gör att t ex en sopmaskin inte tömmer fogarna på material

Arbetsbeskrivning

Borsta ner fogsanden diagonalt mot fogarna se så att fogarna fylls. Om markstenen tål det packa ytan med en plattvibrator. Borsta ut mer Fogsand ogräshämmande för att säkerställa fyll täckning i fogarna. Ytan kan behöva fogas upprepade gånger.

Produkten kan missfärga vissa typer av marksten. Följ markstensleverantörens anvisningar.

Teknisk data

Fraktion	0-2 mm
Volym per 20 kg säck	ca 12 liter

Förpackning

Levereras i 20 kg plastsäck.

Lagring

Sand har obegränsad lagringstid. Förpackningen skyddas från direkt solljus.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under tekniska data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se

The logo for FINJA, featuring the word "FINJA" in a bold, sans-serif font. The letters "F" and "I" are connected, as are "N" and "J". The "A" is separate. The logo is underlined with two horizontal lines.