

Elma 2200X Spänningsprovare



Med Elma 2200X återupptäcker Elma spänningstestaren ännu en gång. Elma 2200X har alla de funktioner som du känner igen från Elma 2100X, men kommer med testledningar i extra kraftig kvalitet. Dessutom är instrumenthuset i ett kraftigare och mer robust utförande. Man kan belasta mätpunkten. Det ger både möjlighet för urladdning av inducerad spänning i mätpunkten och för ett enkelt JFB-test, då belastningen är 30mA vid 230V.

Aldrig har det varit så många smarta och genomtänkta funktioner i en enkel spänningsprovare, vilket gör den perfekt för de flesta elektrikeruppslag, L-AUS arbete och konstaterande av spänningslös anläggning, där det krävs att man använder ett instrument, som följer spänningsprovardirektivet.

- Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddningsställ EVSE för elbilar
- Spänningstest, 2-poligt med lysdioder 12...1.000V AC/DC
- Spänningsmätning med digital visning 6...1.000V/1.500V AC/DC
- Genomgångstest
- Resistansmätning 0-1999Ω
- Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
- Fasföljds-/rotationsfältstest, 2-polig för 3-fasnät
- Stor tydlig belyst display och högeffektiva lysdioder
- Självttest och auto på-/av-funktion
- Varning med diod vid farlig spänning utan batteri – för L-AUS arbete.
- Uppfyller spänningsprovardirektivet för kontroll av spänningslös anläggning
- Mycket kraftiga fast monterade ledningar
- Utbytbara testspetsar 2/4mm
- Inbyggd kraftig ficklampa

Elma 2200X uppfyller IEC 61010-1 KAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier och vägledning.

Tekniska Data:

Spänningsmätning, AC

Mätområde:

6 V - 1000 V

Spänningsmätning, DC

Mätområde:	6 V - 1500 V
Spänningstest	
AC, min:	50 V
DC, min:	120 V
Indikation (urladdat batteri):	Vibration
Spänningsindikation (LED):	400 V,230 V,690 V,1400 V,24 V,12 V,50 V,127 V
Indikation:	Akustisk,Visuell (LED),Display
Polsökare	
Funktionsområde:	100 V - 1000 V
Indikation:	Akustisk,Visuell (LED)
Fasföljds/rotation	
Funktionsområde:	170 V - 1000 V
JFB-triptest	
Ja/Nej:	Ja
Genomgångstest	
Summer-område:	0 Ω - 1999 Ω
Display	
Display:	Digital display, bakgrundsbelyst
Standarder och normer	
Instrumentegenskaper:	IEC/EN 61010-1,IEC/EN 61243-3,IEC/EN 61326-1
Säkerhetskategori	
IEC 61010-1 mätkategori:	CAT III 1000 V,CAT IV 600 V
Batteri	
Batteri:	2 x AAA Alkaliskt (inkl.)
Kapslingsklass	
IP-klass:	IP64
Mått	
H x B x D:	264 mm x 64 mm x 29 mm
Vikt	
Nettovikt:	190 g

Tilbehör

EAN	E-NR	Produkt
5706445140190	4210864	Universolväska Elma öppen med bälteshållare
5706445250646	4210686	Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9
5706445320608		60440 bananhylsa 4mm med fjäder
5706445140473		Plasthatt för Elma 2200X & 2700X, Kat IV