

Elma 2700X true RMS voltage tester med öppen strömtång

Känn spänningen genom vibrationer



Elma 2700X är en True RMS-multitestare som kombinerar spänningstestaren med en öppen strömtång. Det gör instrumentet lämpligt för de flesta utav elektrikers uppgifter, inklusive L-AUS-arbete samt upprättande av ett spänningsfritt tillstånd där det krävs enligt lag att använda ett instrument som överensstämmer med spänningsprovaredirektivet.

Förutom den robusta konstruktionen och fasta testkablar i extra stark kvalitet har Elma 2700X en vibratorfunktion så att du kan "känna" spänningen vid spänningsmätning.

- Perfekt för mätning på laddningsuttag och laddboxar (EVSE) för elbilar
- Spänningstest, tvåpoligt med lysdioder 120...1 000V AC/DC
- True RMS-spänningsmätning med digital display 1...1 000V/1 500V AC/DC
- Strömmätning med smal strömtång 0-200A
- Genomgångstest
- Motståndsmätning 0-100k Ω
- Polsökare, enpoligt spänningstest som indikerar fasen
- Fasföljd/Fasrotation, tvåpoligt till trefasnät
- Stor, tydlig, upplyst display och högeffektiva lysdioder
- Självtest och automatisk på/av-funktion
- Varning med diod för farlig spänning – även utan batteri
- Överensstämmer med spänningsprovaredirektivet för kontroll av spänningsfria tillstånd
- Mycket starka fasta kablar ingår
- Utbytbara testspetsar 2/4mm
- Kraftfull inbyggd ficklampa
- Kommer med en snygg bältesväska

Elma 2700X uppfyller IEC 61010-1 CAT IV 600V / IEC 61243-3:2014 och levereras komplett med batterier, testkablar, instruktioner och smart bältesväska

Tekniska Data:

Spänningsmätning, AC

Mätområde:

1.0 V - 1000 V

Spänningsmätning, DC

Mätområde: 1.0 V - 1500 V

Spänningstest

AC, min: 50 V

DC, min: 120 V

Indikation (urladdat batteri): Vibration

Spänningsindikation (LED): 1400 V, 24 V, 12 V, 50 V, 127 V

Indikation: Akustisk, Visuell (LED), Display, Vibration

Strömmätning, AC

Mätområde: 0.1 A - 200.0 A

Polsökare

Funktionsområde: 100 V - 1000 V

Indikation: Akustisk, Visuell (LED)

Fasföljds/rotation

Funktionsområde: 170 V - 1000 V

Genomgångstest

Summer-område: 0 Ω - 100 k Ω

Indikation: Akustisk, Visuell (LED)

Frekvensmätning

Mätområde: 1 Hz - 800 Hz

Display

Display: Digital display, bakgrundsbelyst

Standarder och normer

Instrumentegenskaper: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61243-3, IEC/EN 61326-1

Säkerhetskategori

IEC 61010-1 mätkategori: CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Batteri

Batteri: 2 x AAA Alkaliskt (inkl.)

Kapslingsklass

IP-klass: IP64

Mått

H x B x D: 220 mm x 65 mm x 40 mm

Vikt

Nettovikt: 230 g

Tilbehör**EAN**

5706445630080

5706445250646

5706445320608

5706445140473

5706445140480

E-NR

4290436

4210686

Produkt

Universalsväska Elma öppen maxi

Reservspets 4mm till Elma2000/2100/X One/HT 9

60440 bananhylsa 4mm med fjäder

Plasthatt för Elma 2200X & 2700X, Kat IV

Batterilucka för Elma 2700X